



TEGERA® INFINITY 8801



Pour en savoir plus

FINITION MOUSSE SUPER DOUCE, PAUME ENDUITE

Gant de travail adroit, tricoté jauge 15 en mousse nitrile super douce offrant une excellente adhérence sur les surfaces sèches. Des matériaux respirants pour un confort toute la journée. Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C. Un large choix de tailles signifie un excellent ajustement du gant pour chaque utilisateur. Sans danger pour la peau avec Derma-test et certificat Oeko-Tex.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant
- Extra flexible
- Excellente sensibilité du bout des doigts
- Très confortable
- Bonne préhension

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
- Fin

PRÉVIENT DES RISQUES DE

blessures abrasives, cloques et ampoules, écorchures, égratignures/lacérations, contact avec la poussière, assèchement, gerçures

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

espaces secs, espaces humides, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

assemblage de précision, assemblage, travail d'exploitation de machines, bâtiment travaux publics, travail sur charpente, travail d'installation, travail d'installation cvac, travail d'ingénierie, transports, conducteur d'engins, travail en entrepôt, travail en aéroport, travail de réparation, services, travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Protection chaleur et feu, Gants de travail de précision

CATÉGORIE Cat. II

COLLECTION Infinity

MATÉRIAU DE DOUBLURE Nylon, Spandex, Jauge 15

LONGUEUR 205-265 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence en mousse

COLORIS Noir, Jaune

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

ENDUCTION Paume enduite

MATÉRIAU D'ENDUCTION Mousse nitrile, Aqua PU

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile



SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon, Elasthanne

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Nitrile

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



Contact heat rating valid for palm area only

POINTURE	RÉF.	EAN
5	8801-5	7340118327785
6	8801-6	7340118318660
7	8801-7	7340118318677
8	8801-8	7340118318684
9	8801-9	7340118318691
10	8801-10	7340118318646
11	8801-11	7340118318653

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com